

LSBU18X2

Однозонный винный шкаф для подготовки вина
Серия Prestige



- + Вместимость: 18 бутылок*
- + Встраиваемый
- + Дизайн: серебристый корпус и дверь: нержавеющая сталь
- + Система охлаждения: компрессор
- + Вентилируемое охлаждение
- + Регулировка температуры: 5-20°C
- + Электронный термостат с цифровым дисплеем
- + LED подсветка с выключателем
- + 1 перенавешиваемая дверь из двух слоев закаленного стекла с УФ защитой



ЭКОЛОГИЧНОСТЬ

Наши продукты произведены с соблюдением всех европейских экологических правил. В частности, используемый хладагент (R600A) не относится к хладагентам CFC и HFC и не загрязняет окружающую среду.

Потребление энергии вычисляется на основе результата, полученного в течение 24ч в стандартных условиях испытаний. Фактическое потребление энергии будет зависеть от использования и местоположения устройства.

Это устройство предназначено для эксплуатации при температуре окружающей среды от 10°C до 32°C.

Это устройство предназначено только для хранения вина.

* Максимальная вместимость рассчитана для бутылок Бордо 0,75л при укладке «валетом» при наличии 2-х полок.

LSBU18X2

Однозонный винный шкаф для подготовки вина
Серия Prestige



> ОСНАЩЕНИЕ

- 6 фиксированных полок из бука
- 4 регулируемые ножки (высота 7.5 см)
- 1 угольный фильтр
- Съёмная решетка вентиляции

> ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Класс энергопотребления: F
- Годовое энергопотребление: 94 кВт
- Климатический класс: SN (10°C - 32°C)
- Уровень шума: 40 дБ
- Напряжение: 220-240 В
- Потребляемая мощность: 75 Вт
- Категория: 2 - Винный шкаф
- Хладагент: R600A

> ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер в упаковке (ШхГхВ см) :	35,5 x 64,5 x 86,5
без упаковки (ШхГхВ см) :	29,5 x 57,5 x 82
Вес брутто (кг) :	36.00
Вес нетто (кг) :	31.50
Full truck (pcs) :	
Container (pcs) 20' :	138
40' :	290
40' HC :	345

Gencod 3541362101075

> АКСЕССУАРЫ

Доступны запасные части